

## AQUASEAL® SPACHTELGEL

### Описание

AQUASEAL® SPACHTELGEL представляет собой быстро сохнущую желеобразную шпаклевочную массу на основе водо-растворимой акрило-полиуретановой дисперсии. AQUASEAL® SPACHTELGEL практически лишен запаха и не горит. Продукт разработан для шпаклевания между слоями водных лаков серии Aqua-Seal. Рекомендации по комбинации содержатся листах технической информации соответствующих лаков. Желеобразная консистенция материала позволяет добиваться целостной поверхности, закрываются даже микротрещины на деревянных полах. При помощи этого материала достигается великолепное заполнение неровностей и прекрасный внешний вид. AQUASEAL® SPACHTELGEL быстро сохнет и может быстро покрываться лаками.

Giscode: W3+

### Применение

Материал наносится только между слоями лака шпателем перекрестно двумя слоями. После достаточного высыхания наносится лак без промежуточной шлифовки. При проведении работ обязательно учитывать класс нагрузки пола!

### Высыхание

При 23°C/50% относительной влажности воздуха примерно через 30-60 минут можно покрывать лаком. При плохой вентиляции, низкой температуре, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрасти. Перед нанесением лака поверхность должна быть равномерно сухой.

### Расход

В зависимости от типа поверхности и способа нанесения:

1 промежуточный слой: около 15-20 мл/м<sup>2</sup> или 60 м<sup>2</sup>/л

### Хранение и транспортировка

Сохраняется в течение минимум 15 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

### Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)