Лист технической информации

BasicPrimer®

Описание

BasicPrimer - это простая и быстро сохнущая грунтовка на спиртовой основе, пригодная к нанесению валиком и кистью. BasicPrimer подходит для большинства экзотических пород древесины и изолирует вещества, содержащиеся в них, друг от друга. BasicPrimer позволяет сохранить природных оттенок древесины.
Giscode G2

Применение

BasicPrimer наносится равномерно, одним насыщенным слоем валиком или кистью. При наличии проблемной основы целесообразным является работа маховой кистью, чтобы достичь более глубокого проникновения грунтовки.
При работе с сильно впитывающей основой (например, бук) BasicPrimer необходимо наносить валиком 2 раза.

Необходимо обращать внимание на особо равномерное нанесение, чтобы избежать изменение цвета в более светлую или темную сторону.

Высыхание

Приблизительно 60 минут каждый слой при 23℃/50% относительной влажности воздуха при нанесении валиком или кистью. При плохой вентиляции, низкой температуре, другой влажности воздуха, а также более толстом слое покрытия время высыхания может значительно возрасти.
Дальнейшее покрытие допустимыми лаками Aqua-Seal на водной основе возможно только после полного высыхания, так как в противном случае возможно возникновение оптических недостатков. Оптимальное время высыхания - ночь.

Продукт необходимо покрыть следующим слоем не позднее 24 часов спустя.

Расход

В зависимости от типа поверхности и способа нанесения:

1 слой валиком / кистью: прибл. 110-120 мл/м2 или прибл. 8-10 м2/л
При нанесении на сильно впитывающую основу расход может значительно возрасти.

Хранение / транспорти ровка

Сохраняется в течение минимум 15 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде.

Ограничение использования

Не использовать BasicPrimer на поверхностях, предназначенных для сильного использования в сочетании с амортизационной конструкцией (например, спортивные полы).

Ссылка

Следующие рубрики из нашей коллекции памяток являются составной частью данной памятки:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и указания по безопасности (сертификат безопасности материала)

Бергер-Зайдле ГмбХ паркетные лаки, клеи, строительная химия – Майбахштрассе 2 – 67269
Грюнштадт, Германия Тел: 0 63 59 – 80 05 12 Факс: 0 63 59 – 80 05 50
Интернет: www.berger-seidle.de Эл. почта: info@berger-seidle.de